

RAUMKLIMA

die luftfeuchtigkeit in den aufstellräumen soll nicht niedriger als 50% sein, um risse und ein verziehen des holzes bzw der plattenwerkstoffe zu vermeiden. auch für die menschliche gesundheit ist eine trockene raumlufte nicht zuträglich. falls durch eine zu niedrige luftfeuchtigkeit risse im holz entstehen, werden sich diese meist bei ausgeglichenem raumklima wieder schliessen. für schäden, die durch zu trockene luft entstehen, können wir nicht haften.

UV-LICHT / WÄRME

schützen sie die möbel vor direkter sonnen- oder wärmeeinwirkung. wenn die oberfläche an einer bestimmten stelle stets abgedeckt ist – zb durch tischsets –, wird sich dieser bereich farblich anders verhalten als die nicht abgedeckten bereiche.

REINIGUNG

zur reinigung verwenden sie bitte keine mikrofaser-tücher. diese zerstören die oberfläche, unabhängig davon, ob diese geölt, geseift, lackiert oder beschichtet ist. für holz empfehlen wir als reinigungsmittel sonett-geschirrspülmittel (www.sonett-online.de). diese bewährte flüssigseife ist rückfettend und schützt die oberfläche mit jeder reinigung: einfach ein bis zwei dosiereinheiten auf ein mit heissem wasser getränktes baumwolltuch auftragen und die fläche gleichmässig in faserrichtung abwischen. bei bedarf kann man sonett auch direkt auftragen und einige minuten einwirken lassen, danach mit wasser mehrmals abwischen. wasserränder oder verunreinigungen bitte sofort aufnehmen. scharfe und scheuernde putzmittel sollten nicht zum einsatz kommen.

NACHBEHANDLUNG

kleine beschädigungen können mit einem feinen schleifpapier und partiellem nacharbeiten ausge bessert werden. beim nacharbeiten von geseiften oberflächen wird eine etwas verdünnte sonett-emulsion aufgetragen und nach ca. 15 minuten feucht abgewischt. binnen weniger tage wird sich ein meist fast ansatzfreies bild der überarbeiteten stelle ergeben.

vielen dank für das beachten unserer hinweise. sie erhalten sich damit die freude an ihrem naturholzmöbel und ermöglichen so der holzoberfläche, in würde und wertbeständigkeit zu altern.