

RAUMKLIMA

die luftfeuchtigkeit in den aufstellräumen soll nicht niedriger als 50% sein, um risse und ein verziehen des holzes bzw der plattenwerkstoffe zu vermeiden. auch für die menschliche gesundheit ist eine trockene raumluf nicht zuträglich. falls durch eine zu niedrige luftfeuchtigkeit risse im holz entstehen, werden sich diese meist bei ausgeglichenem raumklima wieder schliessen. für schäden, die durch zu trockene luft entstehen, können wir nicht haften.

UV-LICHT / WÄRME

schützen sie die möbel vor direkter sonnen- oder wärmeeinwirkung. wenn die oberfläche an einer bestimmten stelle stets abgedeckt ist – zb durch tischsets –, wird sich dieser bereich farblich anders verhalten als die nicht abgedeckten bereiche.

REINIGUNG

zur reinigung verwenden sie bitte keine mikrofasertücher. diese zerstören die oberfläche, unabhängig davon, ob diese geölt, geseift, lackiert oder beschichtet ist. für die tägliche reinigung die hpl oberfläche mit einem feuchten baumwolltuch abwischen. sollten dann noch verunreinigungen sichtbar sein, verwenden sie einen „schmutzradierer“, um diese mit leichtem druck zu entfernen. anschliessend mit einem feuchten baumwolltuch nachwischen und trocken reiben. scheuernde putzmittel sollten nicht zum einsatz kommen.

vielen dank für das beachten unserer hinweise. sie erhalten sich damit die freude an ihrem möbel und ermöglichen so dem möbel, in würde und wertbeständigkeit zu altern.