ONDERHOUD HPL-OPPERVLAKKEN

BINNENKLIMAAT
de relatieve luchtvochtigheid in de ruimtes waar de meubels staan, mag niet lager zijn dan 50%, om barsten en kromtrekken van het hout en de plaatmaterialen te voorkomen. ook voor de gezondheid is droge binnenlucht niet goed. ontstaan er door een te lage luchtvochtigheid toch barsten in het hout, dan sluiten die zich meestal weer zodra het binnenklimaat in evenwicht is. voor schade door te droge lucht kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

UV-LICHT / WARMTE
bescherm de meubels tegen rechtstreeks zonlicht en warmte. blijft een plek van het oppervlak altijd afgedekt – bijvoorbeeld door placemats –, dan ontwikkelt de kleur van die plek zich anders dan die van de niet-afgedekte delen.

REINIGING
gebruik geen microvezeldoekjes om te reinigen. ze beschadigen het oppervlak, of het nu geolied, gezeept, gelakt of gecoat is. veeg het hpl-oppervlak voor de dagelijkse reiniging af met een vochtige katoenen doek. zijn er daarna nog vlekken zichtbaar, verwijder ze dan met lichte druk met een melaminespons (‘wonderspons’). veeg vervolgens na met een vochtige katoenen doek en wrijf droog. gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

bedankt dat je onze adviezen opvolgt. zo blijf je lang genieten van je meubel en kan het in schoonheid verouderen en zijn waarde behouden.

SANKTJOHANSER